

# Gewindesicherung

“FLÜSSIGER HANF”



**Ersetzt Hanf und  
Teflondichtungen**

**Vibrationsfest**

**DVGW-geprüft**

Die GEWINDEDICHTUNG eignet sich zum Abdichten verschiedener Schraubverbindungen gegen Wasser, Gase, Öle, verschiedene Chemikalien.

Das Produkt kann als Ersatz von Hanf und Teflondichtungen eingesetzt werden. Anwendung findet es z.B. Im Sanitär- u. Installationsbereich, Gasverarbeiter und Abfüller, Wasserwirtschaft, Landwirtschaft, Wohnwagenanschlüsse, Rohrleitungsbau u.v.m..

Die GEWINDEDICHTUNG ist nach ca. 15 Minuten handfest und nach ca. 1-2 Stunden funtionsfest. Die Endfestigkeit ist nach spätestens 5-10 Stunden erreicht.

Temperaturbeständig: -55°C - +180 °C

Max. Spaltfüllvermögen: 2" / 0,30mm

Viskosität: 3000 - 6000 thixotrop

Scheerfestigkeit: 4-6 N/mm<sup>2</sup>

Losbrechmoment: 8-12 N/mm<sup>2</sup>

Weiterdrehmoment: 4-8 N/mm<sup>2</sup>

*... da stimmt die Chemie*

**ecoTec chemotechnische Produkte Tobias Ain**  
**Ellernhorst 2; 24253 Passade**  
**Telefon: 04344-410911; Fax: 04344-410913**